



METO SPUITROBOT

De Meto Sprouitrobot is al bijna 15 jaar lang dé referentie op het gebied van sprouittechniek. Met het inzetten van deze robot hoeft men tijdens het sprouiten niet meer tussen het gewas te zijn. Dit levert niet alleen, sterk verbeterde arbeidsomstandigheden op, tevens wordt er bespaart op middelen en arbeidskosten.



Berg Hortimotive heeft de Meto speciaal ontwikkeld voor het automatisch sprouiten van het gewas. De bediening van de computer gestuurde Meto is zeer eenvoudig via een touchscreen. Het logische instelmenu werkt deels met pictogrammen, is compact en overzichtelijk en door iedereen te bedienen. Naast het invoeren van het specifieke programma kan het paneel ook gebruikt worden om de status van belangrijke

machinefuncties uit te lezen beantwoorden. Het programma is in 6 talen beschikbaar.


De Meto kan zowel voor- als achteruit in variabele snelheid rijden. Ook is het mogelijk specifiek een gedeelte van een pad te behandelen.

De Meto is uitgerust met twee RVS sprouitbomen die apart aangestuurd worden, één met nozzles voorwaarts en één met nozzles zijwaarts gericht. Hierdoor is het mogelijk om de gevel (waar vaak de meeste behandeling nodig is) extra te behandelen.

Door uw gewasbehandeling te automatiseren krijgt u een homogeen sprouitbeeld en bereikt u een optimale gewasbescherming. Er worden geen plekken vergeten! De Meto is voorzien van een automatisch slanghaspel, met slanggeleider, die de aanvoerslang netjes op- en afrolt tussen het gewas.

Zowel in de sierteelt als in de vruchtgroenten wordt de Meto al jarenlang succesvol ingezet. Door uw gewasbehandeling te automatiseren blijft u de regelgeving een stap voor, verhoogt u de kwaliteit en bespaart u op middelenverbruik en manuren. Investeer dus in de toekomst met de juiste apparatuur waarmee u weer jaren vooruit kunt!

De Meto is voorzien van een handbediend ophefsysteem om de wagen voor de planrijen te positioneren. In combinatie met een Meto Trans kan de Meto zichzelf, volautomatisch naar een volgend pad verplaatsen.



INNOVATORS IN MOTION

Technische Specificaties		
Lengte wagen (cm)	:	170
Breedte wagen (cm)	:	h.o.h. + 16
Lengte slang 1/2" (m)	:	max. 200
Motorvermogen (kW)	:	0,37
Gewicht (kg)	:	335
Max. snelheid (m/min)	:	70
Tractie batterij (V/Ah)	:	24/110
Spoorbreedtes (cm)	:	42 - 80



Optioneel

- Horizontale spuitboom t.b.v. spuiten/gieten van gerbera's, rozen en potplanten.
- Accuwisselset.
- Pieton luchtondersteuning.
- Brede slanghaspeltrommel in combinatie met de lange slang welke beschikbaar is tot 95 meter.



Toepassing Meto spuitwagen

Het automatisch spuiten/gieten van uw gewas, zowel voor de sierteelt als de vruchtgroenten.

Voordelen van de Meto spuitwagen

- Een uitstekende uniforme spuitkwaliteit.
- Verbeterde arbeidsomstandigheden.
- Arbeidskostenbesparing.
- Medewerkers hoeven tijdens het spuiten niet meer tussen het gewas.
- Zeer eenvoudig te bedienen met de Meto Trans, automatisch te verplaatsen van pad naar pad.
- Geschikt voor zeer intensief gebruik.
- Hoge bedrijfszekerheid, verkregen door jarenlange ervaring.

