



## Meto Transportwagen

### Wij bieden u:

- Automatisch pad naar pad systeem voor spuiten
- Groot bereik
- Hele nacht onbezocht gewasbescherming
- Eenvoudige instelling en bediening




De Meto Transportwagen is een **efficiënte en veilige oplossing** om de Meto spuitrobot automatisch van pad naar pad te verplaatsen. Dit betekent dat er tijdens het spuiten geen mensen in de kas nodig zijn. Dit bespaart op arbeidsuren maar zorgt ook voor een **uniform** spuitbeeld.

De computergestuurde transportwagen is uitgerust met een bedieningspaneel dat gelijk is aan de Meto spuitwagen. Hiermee is onder meer in te stellen welke paden wel en niet moeten worden gespoten. In het kader van **continuïteit** beschikt het systeem optioneel over een storings- of sms melder.




Door de volautomatische werking van de transportwagen, is het niet nodig dat mensen tijdens het spuitproces aanwezig zijn in de kas. Verbeterde arbeidsomstandigheden en kostenbesparend.



In geval van een storing wordt een waarschuwing verstuurd middels een SMS.\* Wanneer de leidingdruk wegvalt stopt het systeem automatisch. Veilig en betrouwbaar.



Door de brede trommel zijn ½" slangen met een lengte tot 200 m toe te passen. De slang rolt automatisch op en af met het verplaatsen van de Meto transportwagen.



Programmeren is eenvoudig via de compacte en overzichtelijke touchscreen met waterdichte tiptoetsen. Hiermee is onder meer aan te geven welke paden de spuitrobot moet spuiten en welke over te slaan.

\* is een optie

Technische specificaties Meto Transportwagen		
Type	Eenheid	
Lengte wagen	[cm]	180
Breedte wagen	[cm]	280
Hoogte wagen	[cm]	225
Max. slangdruk	[bar]	40
Gewicht	[kg]	450
Lengte slang max	[m]	240 ½"
Max. rijsnelheid betonpad	[m/min]	25
Spanning en tractiebatterij	[V/Ah]	24/159 (20h)
Spoorbreedtes	[cm]	h.o.h. 42 - 80
Talen op touchscreen		NL/ EN/ DE/ FR/ ES/ PL